

**Fahrzeug TATRA T 158 - 8P6R44.231.8x8.2**

- Ist bestimmt für den Verkehr auf öffentlichen Straßen und auch für den Offroad-Betrieb, vor allem in rauen Geländebedingungen
- ist bestimmt für Komplettierung mit einseitig kippbarer Mulde
- Die Fahrzeugsverwendung kann durch die Legislative des Bestimmungslandes begrenzt werden.
- Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen an Erzeugnissen ohne vorhergehende Bekanntmachung vor.



<b>Motor</b>		Die Höhenabmessungen sind für das beladene Fahrzeug gültig.	
Typ PACCAR MX-13 340 EURO VI.			
Zylinderanzahl:	6	<b>ABMESSUNGEN</b>	
Bohrung / Hub:	130/162 mm	Breite:	2 550 mm
Hubraum:	12 900 cm <sup>3</sup>	Spurweite: vorn:	1 942 mm
Reine Leistung:	340 kW/1 425-1 750 min <sup>-1</sup>	Spurweite: hinten:	1 774 mm
Reines Drehmoment:	2 300 Nm/1 000-1 425 min <sup>-1</sup>	Lichtehöhe:	300 mm
Abänderung der Auspuffgase durchs System SCR + Festpartikelfilter			
<b>GETRIEBE</b>		<b>Gewichte</b>	
Automatisiert, typ ZF 16AS2630T0.		Fahrzeugleergewicht - Gewicht des fahrbereiten Fahrzeuges:	
Anzahl der Vorwärtsgänge:	16	16 920 kg	
Rückwärtsgänge:	2	Nutzlast:	
		27 080 kg	
		Zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht:	
		44 000 kg	
		Zulässige Achslast - Vorderachsen:	
		2× 9 000 kg	
		Zulässige Achslast - Hinterachsen:	
		2× 13 000 kg	
<b>ZUSATZGETRIEBE</b>		<b>ELEKTROAUSRÜSTUNG</b>	
TATRA 2.30 TR 0,95/1,44 - absteigendes zweistufiges bei stehendem Fahrzeug schaltbares Zusatzgetriebe.		Netzspannung:	
		24 V	
		Akkubatterien:	
		2x12V 180 Ah	
		Lichtmaschine:	
		24 V/80 A	
<b>NEBENANTRIEBE</b>		<b>Fahreigenschaften</b>	
Typ NH 4C vom Getriebe (430 Nm).		Bergsteigfähigkeit bei 44 000 kg:	
		63%	
		Höchstgeschwindigkeit mit Begrenzer:	
		85 km/h	
		Spurkreis-Außendurchmesser:	
		20,0±1,0 m	
<b>VORDERACHSEN</b>		<b>ÜBERBAU</b>	
Angetriebene Lenkachsen, Schwinghalbachsen, einschaltbarer Verachsantrieb, Achsausgleichgetriebe, federung mit Luftfaltenbälge und Teleskopstoßdämpfern.		Wagenkasten - Hersteller VS-MONT, s.r.o., S1, 18 m <sup>3</sup> .	
<b>HINTERACHSEN</b>			
Angetriebene Achsen, mit Schwinghalbachsen, Achsausgleichgetriebebesperren, Zwischenachsausgleichgetriebe, Federung mit Luft-Wellrohrfedern und Blattfedern.			
<b>LENKUNG</b>			
Zweikreis-Steuerung, monoblock-Linkslenkung.			
<b>BREMSEN</b>			
Vier unabhängige Bremssysteme: Betriebsbremse, Notbremse, Feststellbremse, Motorbremse . MX-Motorbremse.			
<b>REIFEN</b>			
Continental 385/65R22,5 + 315/80R22,5, Mischbetrieb.			
<b>FAHRERHAUS</b>			
Trambus, mittel, kippbar, abhängige Wasserheizung, Klimaanlage, aluminum Dachfenster, manuelle Bedienung, untere schlaf liege, normalhöhe, Anzahl der Sitze 2, zwei Gefahrenfeuer.			
<b>KRAFTSTOFFBEHÄLTER</b>			
Kraftstofftank 340 l, Aluminium, AdBlue-Tank 50 Liter.			

**TATRA TRUCKS a.s.**